



## Regelplan Augsburg A5.3

### Teilspernung Gehweg und Fahrbahn

m = Maße eintragen!

- 1) = Aufstellentfernung: 50 - 70 m /  
im geschwindigkeitsreduzierten  
Bereich: 30 - 50 m
- 2) = Restfahrbahnbreite: mind. 5,50 m,  
bei ÖPNV im Fahrbahnbereich  
mind. 6,00 m
- 3) = VZ 274-53 nur erforderlich, wenn  
Arbeitsstelle nicht bereits im  
geschwindigkeitsreduzierten  
Bereich liegt

**Die Anwohner/Anlieger sind rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten zu verständigen.**

**Die Zufahrt und der Zugang zu den Grundstücken ist für die Anlieger / Anwohner stets verkehrssicher zu gewährleisten bzw. mit diesen abzusprechen. Die Anwohner sind über die Arbeiten und die jeweiligen Anfahrts- und Zugangsmöglichkeiten rechtzeitig zu informieren.**

#### Vom Antragsteller auszufüllen!

Straße, Hs.-Nr. \_\_\_\_\_

= Arbeitsraum

= Absperrung

Verantwortlicher = \_\_\_\_\_

Tel.Nr.= \_\_\_\_\_

#### Wird von der Behörde ausgefüllt!

Stadt Augsburg	
<b>Weitere Nebenbestimmungen zum Verkehrszeichenplan: siehe Rückseite!</b>	
Stadt Augsburg Tiefbauamt Abt. Straßenverkehr	Plan geprüft: _____
Verkehrszeichenplan	Datum: _____
Bestandteil der verkehrsbehördlichen Anordnung und Genehmigung vom:	Tiefbauamt, Abt. Straßenverkehr i.A.



**Hinweise bzgl. Haltverbote auf der Rückseite beachten!**